

Teknik til køreprøven

Styreapparat:

På nye biler må der normalt ikke være ratslør.

Kontrol af styretøj:

- Kontroller servovæsken. (ej på biler med el-servo).
- Hjulene skal stå i ligeudstilling.
- Motoren skal være tændt.
- Rul vinduet ned. Stil dig udenfor bilen og fat ratet.
- Lige så snart rattet bevæges skal hjulene bevæge sig.

Bremser:

Kontrol af bremsesystem:

- Bremsevæsken skal være mellem minimum og maksimum mærket og/eller at kontrollampen for bremseolien ikke lyser.

- Pedalen må højst kunne trædes halvvejs ned mod bunden, også når der trædes hurtigt og hårdt.
- Pedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk

Kontrol af bremseforstærker/vakuumforstærker:

Pedalen pumpes 3-4 gange.

Hold trykket på pedalen og start motoren.

Hvis pedalen synker, er forstærkeren i orden.

Motor og udstødningssystem:

Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj.

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelige mængder aflæst på oliepindens max. og min. – mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

- Kølevæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

- Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

Bærende dele:

- Dæk skal have mindst 1,6 mm slidbane i hovedmønsteret.

- Dæk skal være monteret korrekt og af samme type, og evt. retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

- Dæk skal have korrekt lufttryk efter instruktionsbogens anvisninger.

- Støddæmpere skal være virksomme ved alle fire hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperen.

Lygter, reflekser og horn:

Alle lygter skal kunne lyse og de skal være hele og rene.

Lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Pærer skal være isat korrekt.

Lygter for:

2 positionslygter:

- Hvide eller gulligt.
- Må ikke blænde.
- Skal kunne ses på mindst 300m.

2 nærlyslygter:

- Hvide eller gulligt.
- Må ikke blænde.
- Skal oplyse vejen mindst 30m.
- Skal være asymmetrisk mod højre.
- Skal have et fald på 1 % (10cm på 10m).

2 fjernlyslygter:

- Hvide eller gulligt
- Skal oplyse vejen mindst 100m
- Skal have blå kontrollampe i instrumentpanel.

Lygter bag:

2 baglygter:

- Skal lyse rødt.
- Må ikke blænde.
- Skal kunne ses på mindst 300m.

3 stoplygter:

- Skal lyse rødt.
- Skal lyse væsentlige kraftigere (mindst 3,5 gange) end baglygterne når der trædes på bremsepedalen.

Nummerplade lys:

- Skal være hvide.
- Skal oplyse nummerpladen så den kan aflæses i mindst 20m afstand.

Reflekser:

- Skal være røde.
- Skal være godkendte.
- Må ikke være trekantede.

Tegngivning:

6 blinklygter:

- Skal være gule eller orange.
- Skal blinke 1-2 gange i sekundet.
- Skal kunne ses i kraftigt sollys.
- Havariblinket tænder alle blinklygter.
- Hvis blinklygterne blinker hurtigere end sædvanligt er det tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

- Horn skal have en klar konstant lyd.
- Overhalings blink – blå kontrollamp